

SKÖTSELANVISNINGAR

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla rum-mets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god ventilation. För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialiet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet

30–60%. Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på båda sidor.

Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill omedelbart.

Städning

Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar såpa eller mildt syntetiskt rengörings medel, typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig genomvåt trasa.

Skötselinstruktion för Dalocdörrar

ALLMÄNT

För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och driftmiljö. Underhållet består av **översyn, smörjning, rengöring, samt vid behov justering.**

ÅRLIG ÖVERSYN

Minst en gång per år (lås 2ggr/år) kontrolleras att:

1. Dörren går lätt att stänga, och skaver inte mot karm eller tröskel. Karminfästningen justeras vid behov.
2. Springorna mellan karm och blad är 2-3 mm.
3. Tätningsslistor och ev. brandtätningsslistor sitter fast och är oskadade. Byt vid behov!
4. Gångjärnens infästning i karm och blad är intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid behov enligt instruktion nedan.
5. Låsets funktion är felfri. Smörj enligt instruktion nedan.
6. Beslagning som kan finnas på dörr och karm fungerar väl. Beslagstillverkarens instruktion om skötsel införskaffas vid behov.

SMÖRJNING

Allmänt

För smörjning skall ett vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Olja skall inte användas annat än i de fall då inte fett går att använda. Det är viktigt att ett kvalitetsmässigt bra fett används, eftersom yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.

Tappbärande gångjärn

Smörjning sker enklast genom brickinkastet. Dörren lyfts någon centimeter och fett införs. Genom att lyfta och sänka dörren några gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids fettet över hela kontaktytan. Om brickinkast på gångjärn saknas eller ej går att använda, bör dörren lyftas av helt vid smörjning.

Fjädergångjärn (träddörrar)

Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet demonteras för att kunna smörjas tillfredsställande. Smörj då även fjädern så att den inte gnisslar mot fjäderhusets insida.

Lås

Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Vår rekommendation är att låsenheter kontrolleras och smörjs minst 2 ggr per år. Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen.

RENGÖRING

Målade ytor

Den rekommenderade formen av underhåll för dörrar inomhus är avtvättning med ett svagt alkaliskt tvättmedel. För dörrar utomhus kan det i vissa fall behövas en lättare polering. Detta gäller framför allt fulltonskulörer, exempelvis gröna, blå och röda, som utsätts för starkt solljus. Pastellkulörer med högre halt av titanpigment behöver normalt inte underhållas i samma omfattning. På dörrblad som inte underhållits kan "kritning" uppstå. Ytan återställs till sin ursprungliga kulör genom att först tvättas med ett svagt alkaliskt tvättmedel. När ytan är torr lackas den med en syntetisk klarlack.

Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)

Daloc använder idag två typer av klarlack. Antingen är det en enkomponent, syrahärdande lack, eller så är det en vattenbaserad lack. Båda typerna har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker på samma sätt som den målade ytan.

Laminatytor (träddörrar), Plastbelagda ståldörrar

Vid rengöring av laminatytor kan olika medel användas beroende på aktuellt behov. Normalt används vanligt rengöringsmedel. Svårare fläckar kan behandlas med sprit typ T-röd.

Grundmålade och varmförzinkade ytor

Grundmålade och varmförzinkade ytor bör målas med täckfärg så fort som möjligt. Vid målning av varmförzinkade ytor bör färgfabrikanten tillfrågas. Vi rekommenderar rengöringsgrad 3 enligt Hus-AMA 98 innan målning. Följ färgtillverkarens rekommendationer. Önskas övermålning med 2-komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör färgfabrikanten tillfrågas. Skötselbeskrivning begärs från den som utfört målningen.

Rostfri dekorplåt Säkerhetsglasning

För att bevara dekorplåtens slipmönster och glans krävs viss aktsamhet vid rengöring.

- En mjuk och ren trasa/putsduk skall användas.
- Tvättprodukter med slipmedel får ej användas!
- Vägdamm/sand kan verka som slipmedel vid putsning. Tvätt med ljummet vatten och såpa eller mild tvål/handdiskmedel rekommenderas. Fukta trasan/putsduken ordentligt så att plåten kan tvättas flödigt. Torka försiktigt av fukt och smuts längs plåtens slipade mönster. Eftertorka försiktigt, eller låt plåten självtorka.

Skötselinstruktion för skjutport S88

Allmänt

För att en skjutport skall ha en perfekt funktion under många år, krävs att porten får ett visst mått av underhåll. Omfattningen av underhållet är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och omgivande miljö.

Underhållet består av:

- översyn
- smörjning
- rengöring

Översyn

Minst var tredje månad bör följande kontroller göras:

1. Självstängningsfunktion, kontrollera att porten stänger och löper an korrekt mot anslaget. Justera vid behov.
2. Kontrollera statusen på linhjul, vajern och vajerlås till lodet. Byt ut vid slitage.
3. Kontrollera infästningen på hängrullar och väggfästen. Justera vid behov.

Rengöring/smörjning

Allmänt

Kontrollera och rengör skenan en gång om året eller oftare vid behov.

Lås

Smörjning ska göras vid behov, och vi rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år.

Övriga komponenter behöver ej smörjas.

Skötsel och underhållsanvisningar

Gällande:

- Trycken
- Draghandtag
- Cylinderbehör
- Spanjollethandtag

Vid behov torka av beslagen med en lätt fuktad trasa för att avlägsna smuts på ytskiktet.

Kontrollera att skruvar och muttrar är rätt tillpassade vid montage. Efterdra vid behov.

Precis som alla andra mekaniska produkter slits lås med tiden. Lika säkert ökar man både livslängd och prestanda med rätt och regelbunden service av låsen.

Cylindrar

1. Service och tillägg kan utföras enligt tecknat och gällande Behörighetsavtal för aktuellt låssystem
2. Vid service och utökning av systemet ska tillkommande cylindrar stämpas på samma sätt som original.
3. Delningsuppgifter skall inhämtas och förvaras enligt reglerna inom Licensavtal CN-02 med gällande bilagor.
4. Cylindrar skall monteras/läggas enligt i instruktioner i Serviceteknisk Manual, Assa Twin Combi IQ. Alla cylindrar skall testas för att säkerställa funktionen innan leverans och installation.
5. Vid smörjning av cylindrar ska Assa låsspray användas. Som rengöringsmedel och islösare används Assa Lock Cleaner De-Icer.
6. Använd ALDRIG grafit eller olja vid smörjning av Assa Twin cylindrar, detta kan orsaka haveri.
7. Rengöring och smörjning av cylindrar som sitter i ytterdörrar rekommenderas inför vinterperioden. Denna förebyggande åtgärd rekommenderas för att undvika kondens och frysning som kan uppstå under vintermånaderna.
8. Vid service och tillägg använd endast Assa originalkomponenter.

Nycklar

1. Nycklar och nyckelämnen säljs alltid av auktoriserad Assa Återförsäljare. Komplettering av nycklar och service kan endast utföras enligt tecknat och gällande Behörighetsavtal för aktuellt låssystem
2. Nycklar skall märkas alt. kodifieras enligt systemets låsschema.
3. För att säkerställa cylinderfunktionen vid nyckelkopiering måste toleranserna för fräsdjup följas, -0,00 - -0,04mm.
4. Vid nyckeltillverkning ska Assa patenterade original nyckelämnen användas.

Assa Låsspray

Smörjmedel som väsentligt ökar låsets funktionssäkerhet och livslängd. Klart att använda efter lätt omskakning. Plaströret sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ner ca 1 sekund. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln. Rengör först med Assa Lock Cleaner vid isbildning/smuts.

- EFFEKTIVT - små mängder ger snabbt resultat.
- SNABBTORKANDE - binder ej damm och smuts.
- VATTENTÄLT - binder ej salt, skyddar mot rost.
- SERVICE / UNDERHÅLL rekommenderas i förebyggande syfte 2 ggr /år.

Assa Lock Cleaner / De-Icer

Rengöringsmedel och islösare för cylinderlås. Klart att använda efter lätt omskakning. Plaströret sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ner några sekunder. Spraya rikligt. Upprepa vid kraftig förorening. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln. Avsluta med att smörja cylindern med Assa Låsspray för problemfri funktion och ökad livslängd.

- EFFEKTIVT - löser snabbt föroreningar.
- ANTIFROST - löser och förhindrar isbildning

