

**ENSTO**

ARM LED 14W 830/840 2UTTAG BRY

E-nummer : 7016248 Tillv.art.nr : AL122L1020/DW EAN : 6438389009811



Ami från Ensto: Tunn, elegant och energieffektiv LED-armatur för kök och arbetsplats. Armaturens botten är utformad för montage i vinkel eller rakt på väggen. I armaturen förenas god monterbarhet, smäcker design och flexibla användningsmöjligheter.

**Rexel klassificering**

Leverantörens typbeteckning	AL122L1020/DW
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Omfattas av REACH-förordningen	Nej
Lista	70
UNSPSC	39111500
Skyddsklass	I
Bredd	76 mm
Ledararea	2.5 mm²
Färg kapsling/stomme	Vit
Spänningstyp	AC
Med rörelsesensor	Nej
Rasterutförande	Ingen
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

Med ljussensor	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Antal poler	4
Längd	1021 mm
Höjd/djup	48 mm
Material kapsling/stomme	Aluminium
Ljuskälla	LED utbytbar
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Ljusuttag	Direkt
Material kupa	Plast, opal
Ljusfördelning	Symmetrisk
Märkspänning från/till	230 V
Kapslingsklass (IP)	IP21
Med ljuskälla	Ja
Brandskydd "D"	Nej
Övertäckning med isolering	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Drivdon ingår	Ja

Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgtemperatur	3000 till 4000 K
Systemeffekt	14 W
Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1	1500 lm
Ljutfärg	Vit
Med lufthål	Nej
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	54000 h
Dimmerfunktion saknas	Ja
Ljusutbyte	107 lm/W
Passar till takmontering	Ja

Vägg- / takarmatur

Leverantörens typbeteckning	AL122L1020/DW
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Omfattas av REACH-förordningen	Nej
Lista	70
UNSPSC	39111500
Skyddsklass	I
Bredd	76 mm