

Athena I Dim

Artikelnummer 7502064



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Bestyckad med en dimbar LED-enhet. Lämplig i kök, garderober, korridorer, klädkammare, tvättstugor m.m

Ljusteknisk data

Effekt (W)	12
Armaturlumen (lm)	996
Färgtemperatur (K)	3000
Grundljus	Nej
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393047186350
Energimärkning	D
Effektfaktor (PF)	0,9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Ja
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Djup (mm)	48
Diameter (mm)	250
Vikt (kg)	0,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +50°C
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus

Drift och anslutning

Ström (mA)	150
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Skruvplint
Nätfrekvens (Hz)	50
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

