

Acis Bänkbelysning Dim

Artikelnummer 7506578



Dimbar bänkkarmatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Dubbla kabelgångar i centrum av armaturens baksida. Vippströmställare på baksidan som enkelt flyttas till gaveln om armaturen skall installeras dikt vägg. Armaturen fästs med medföljande skruv upptill. På ovansidan av armaturen finns också dubbelhäftande tejp för att underlätta montaget. Finns med ställbar färgtemperatur. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	20
Armaturalumen (lm)	1818
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393047201022
Energimärkning	F
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP23
Vandalklass (IK)	IK08
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB, Sundahus

Mått och installation

Höjd (mm)	27
Djup (mm)	80
Längd (mm)	1190
Vikt (kg)	0,8
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	50
Avsäkring B16 (st)	79
Avsäkring C16 (st)	87
Avsäkring C10 (st)	54
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	50000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

