

# Produktdatablad

Specifikationer



Lampputtag, Exxact, DCL, 1-vägs,  
jordat, infälld, takdosa, IP21,  
snabbanslutning, demoterbar krok,  
Vit

E-nummer:  
1820193

WDE005000

EAN-kod: 3606480296987

Lagerkod: Lagerförd

## Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
apparatmontering	Tak

## Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Ursprungsland	DCL
Märkström	6 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nyans	Vit (RAL 9003)
Ytfinish	Blank
Ytbehandling	Obehandlad
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	117 mm
Bredd	117 mm
djup	40 mm
Utskjutande mått	8 mm
diameter	117 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)

## Miljö

Standarder	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
------------	--

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

---

Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
-----------------------	-------------------------

---

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

---

## Förpackningsinformation

---

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

---

Antal i Förpackning 1	1
-----------------------	---

---

Förpackning 1 höjd	7,000 cm
--------------------	----------

---

Förpackning 1 bredd	10,700 cm
---------------------	-----------

---

Förpackning 1 djup	15,500 cm
--------------------	-----------

---

Förpackning 1 vikt	86,000 g
--------------------	----------

---

Förpackningstyp 2	BB1
-------------------	-----

---

Antal i Förpackning 2	5
-----------------------	---

---

Förpackning 2 höjd	12,600 cm
--------------------	-----------

---

Förpackning 2 bredd	26,300 cm
---------------------	-----------

---

Förpackning 2 djup	10,500 cm
--------------------	-----------

---

Förpackning 2 vikt	496,000 g
--------------------	-----------

---

Förpackningstyp 3	CAR
-------------------	-----

---

Antal i Förpackning 3	60
-----------------------	----

---

Förpackning 3 höjd	29,600 cm
--------------------	-----------

---

Förpackning 3 bredd	54,200 cm
---------------------	-----------

---

Förpackning 3 djup	34,600 cm
--------------------	-----------

---

Förpackning 3 vikt	6,690 kg
--------------------	----------

---

## Logistikinformation

---

Ursprungsland	PL
---------------	----

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

---

## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data >](#)

[Hur vi bedömer produkthållbarhet >](#)

### Miljöpåverkan

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

## Use Better

### Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Ja

Förpackning utan plast

Nej

SCIP-nummer

E6b1a88a-9eee-4d89-a9cb-d93c7ffad303

EU:s RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-förordningen

[Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet](#)

## Use Longer

### Förlängning av livslängd

Reparation

Nej

## Use Again

### Packa om och återskapa


Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Återtagande

Ja

WEEE-märkning

 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.